



Caractéristiques SLV Sitra 360 Piquet  
Lumière Aluminium Gris | Extérieur -  
IP44 - Convient pour 2x GX53



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                  |                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.             | 255563                                                                                       |
| EAN              | 4024163134460                                                                                |
| Marque           | SLV                                                                                          |
| Nom du fabricant | SITRA 360 SL SPIKE outdoor spike luminaire double-headed TCR-TSE<br>IP44 anthracite max. 18W |
| Garantie Totale  | 5 ans                                                                                        |

## Informations techniques

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Technologie                | Fixture Retrofit                         |
| Tension (V)                | 220-240                                  |
| Dimmable                   | Oui, avec une ampoule dimmable seulement |
| Convient pour              | GX53                                     |
| Lampe Incluse              | Non                                      |
| Nombre de lampes           | 2                                        |
| Puissance Maximale Estimée | 18                                       |
| Inclinable                 | Oui                                      |
| Montage                    | Dans le sol                              |
| Eclairage de Secours       | Non                                      |

## Informations de l'appareil

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Connexion du Luminaire | Unité de connexion, 3 pôles |
|------------------------|-----------------------------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Indice de Protection | IP44 |
|----------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Protection Impacts | IK04 |
|--------------------|------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Couleur du Luminaire | Gris |
|----------------------|------|

|          |           |
|----------|-----------|
| Logement | Aluminium |
|----------|-----------|

## Dimensions

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 280 |
|---------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Largeur (mm) | 116 |
|--------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Hauteur (mm) | 670 |
|--------------|-----|

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|