



Caractéristiques Ledvance Downlight  
Slim Alu Blanc 16W 1600lm 90D - 830  
Blanc Chaud | Diamètre 175mm - IP44

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Réf.                         | 255024                                |
| EAN                          | 4099854441813                         |
| Marque                       | Ledvance                              |
| Nom du fabricant             | DL SLIM ALU D175 V 16W MS 840 WT LEDV |
| Garantie Totale              | 5 ans                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                 |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Eclairage de Secours              | Non              |
| Inclinable                        | Non              |
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Lumen per watt                    | 100              |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 90               |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Facteur de puissance | >0.90 |
|----------------------|-------|

|     |      |
|-----|------|
| UGR | < 23 |
|-----|------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Couverture Optique | Opale |
|--------------------|-------|

## Informations de l'appareil

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Place nécessaire (mm) | 175 |
|-----------------------|-----|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Indice de Protection | IP44 |
|----------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Protection Impacts | IK03 |
|--------------------|------|

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 |
|-------------------------------|------------|

|          |           |
|----------|-----------|
| Logement | Aluminium |
|----------|-----------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Couleur du Luminaire | Blanc |
|----------------------|-------|

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in] |
|------------------------|-------------------------|

## Dimensions

|              |    |
|--------------|----|
| Hauteur (mm) | 23 |
|--------------|----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 187 |
|---------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Largeur (mm) | 187 |
|--------------|-----|

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|