



Specificaties Philips LED Downlight  
Coreline DN142B Aluminium Wit  
19.2W 2300lm 60D - 830 Warm Wit |  
Zaagmaat 200mm - IP20 - UGR<19 -  
Interact Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer    | 248703                          |
| EAN              | 8720169109124                   |
| Merk             | Philips                         |
| Fabrikantnaam    | DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54 |
| Garantie         | 5 jaar                          |
| Energielabel     | D                               |
| Levensduur (uur) | 50000                           |

## Technische Informatie

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Kantelbaar            | Nee                         |
| Technologie           | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)    | 220-240                     |
| Dimbaar               | Ja, dimbaar                 |
| Lumen per watt        | 120                         |
| Gradenbundel (graden) | 60                          |
| Kleurcode             | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)   | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)    | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur            | Wit                         |
| Kleurinstelling       | Enkele kleur                |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Powerfactor             | >0.95                |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonate)   |

## Armatuur Informatie

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Montage                  | Inbouw                            |
| Zaagmaat (mm)            | 200                               |
| IP-Waarde                | IP54 - Stofvrij en Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule                 |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +40                        |
| Behuizing                | Aluminium                         |
| Kleur Armatuur           | Wit                               |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector 6-polig]    |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 105 |
| Diameter (mm) | 216 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|