



Caractéristiques Ledvance Panneau  
LED Linear Suspension Luminaire  
IndiviLED Dali Sensor 40W 5050lm -  
940 Blanc Froid | 120x12cm - UGR<19 -  
Meilleur Rendu Des Couleurs

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 253355                                                             |
| EAN                          | 4099854249273                                                      |
| Marque                       | Ledvance                                                           |
| Nom du fabricant             | LINEAR INDIVILED DIRECT 1200 DALI SENSOR 1200 P 40W 940 DAVR SN WT |
| Garantie Totale              | 5 ans                                                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                                             |

## Informations techniques

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Technologie                       | LED Intégré        |
| Tension (V)                       | 220-240            |
| Dimmable                          | Oui, dimmable Dali |
| Lumen per watt                    | 126.3              |
| Code Couleur                      | 940 Blanc Froid    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid   |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99              |
| Couleur Claire                    | Blanc              |
| Options de couleur                | Couleur unique     |
| Indice de Protection              | IP20               |
| Protection Impacts                | IK06               |

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in 3 broches] |
| Facteur de puissance   | >0.90                             |

## Informations de l'appareil

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Montage                       | Lustre                          |
| UGR                           | < 19                            |
| Couverture Optique            | PMMA (Polyméthyle méthacrylate) |
| Température de Fonctionnement | -20 to +50                      |
| Eclairage de Secours          | Non                             |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                           |
| Logement                      | Aluminium                       |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x12cm |
| Longueur (mm)             | 1210     |
| Largeur (mm)              | 125      |
| Hauteur (mm)              | 43       |

## Informations du capteur

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Type de capteur | Interrupteur crépusculaire |
|-----------------|----------------------------|